



EDILTEC INSULATION S.P.A.

Sede Legale e Stabilimento:

Z.I. C.da Stampalone – 64036 Cellino Attanasio (TE)

Sede Amministrativa:

Strada dell'Alpo 27 – 37136 Verona – Tel. 045 8201406

Ufficio Commerciale:

Via Giardini 474/M – 41124 Modena – Tel. 059 2916411

info@ediltec.com – www.ediltec.com – PEC: ediltecinsulation@legalmail.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N° 040011-CPR-2013 IT



1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

GIBITEC ES

Pannello isolante termo-acustico accoppiato con lastra di cartongesso

2. Uso previsto del prodotto: **Isolamento interno (termico e/o acustico) delle pareti**

3. Nome e Indirizzo del Fabbricante:

EDILTEC Insulation S.p.A.

Z.I. CONTRADA STAMPALONE – 64036 – CELLINO ATTANASIO (TE)

Tel. 0861 668008 – Fax. 0861 669256

Sistema di Valutazione e verifica della costanza delle prestazione: **Sistema 3**

4. Organismi notificati:

L.S. FIRE Testing Institute, Via Olgiate, 15 - 22070 Oltrona di San Mamette (CO)-ITALIA, NB 2479

- ❖ La prestazione del prodotto indicato di cui al punto 1 è conforme alle prestazione dichiarate al punto 5.
- ❖ Si rilascia la presente dichiarazione di prestaz. sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

pag. 1/2

5. Prestazione dichiarata:
N° 040011-CPR-2013 IT

Caratteristiche Essenziali	Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza termica (R _D)	Spessore [mm]	Spessore cartongesso [mm]	R _D : [m²°K/W]	EN 13950:2014
	20	13	0,65	
	30		0,95	
	40		1,25	
	50		1,55	
	60		1,85	
	80		2,30	
	100		2,90	
Indice di assorbimento acustico	PROPRIETÀ DIPENDENTI DAL SISTEMA ASSEMBLATO, NON DEL PRODOTTO STESSO. VEDERE DOCUMENTAZIONE DEL PRODUTTORE			
Indice diretto di isolamento acustico				
Resistenza agli urti				
Resistenza a flessione	PASSA			
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	Isolante MU = 80 Cartongesso MU = 10			
Reazione al fuoco	Euroclasse B s1 d0			

Rev. 04/2026

pag. 2/2

Cellino Attanasio (TE), 27 Marzo 2025
Il legale rappresentante:
